

PANTHER[®]

Camera Support Systems designed by

cinerent

SWITZERLAND

hotdog

cinejib

swissjib



cinerent
S W I T Z E R L A N D

Panther presents the cameracrane cinejib

This unique light weight, unit-type construction enables quick and easy assembly, dismantling and transportation in a small vehicle. The **cinejib** is the result of modern precision-work from Cinerent and is build by Panther.

The **hotdog** Dolly:
The base for the
cinejib and **swissjib**.

*Der hotdog Dolly:
Die Basis für den
cinejib und **swissjib**.*

The fork is fixed on the Dolly
by means of the quickfasteners.
The **cinejib** can be set up by
one person.

*Die Gabel wird mittels Schnell-
verschluss auf dem Dolly fixiert.
Der **cinejib** kann von einer
Person aufgebaut werden.*

Thanks to the adjustable horizontal
and vertical frictioncontrol, the
cinejib can be operated with
zero inertia.






*Dank der einstellbaren horizon-
talen und vertikalen Friktion
können mit dem **cinejib** Bewe-
gungen ohne Überschwenken
ausgeführt werden.*

Depending on set-up
requirements, the high-,
low- or super-low shot-
bracket is used.

*Je nach Aufnahme-
situation wird der
Hoch-, Tief- oder Super-
tief-Ausleger verwendet.*

The brackets for support of
the cameraplatform are fitted
and secured.

*Die Ausleger zur Aufnahme
der Kameraplattform werden
eingehängt und gesichert.*



The extremely flat camera platform enables very low camera angles.

Die extrem flache Kameraplattform ermöglicht äußerst tiefe Kamerastandpunkte.

The balance-weight enables a fine balance-control of the arm.

Das Ausgleichsgewicht ermöglicht eine Feinausbalancierung des Arms.

For video operations, use the video camera centre, which ensures an optimum balance between camera-man and camera.

Für den Videoeinsatz wird das Video-Kamera-Zentrum aufgesetzt, um das Gleichgewicht zwischen Kameramann und Kamera zu optimieren.

A mechanical control enables in all crane-positions perfect view on the monitor screen.




Eine Nachführmechanik sorgt in jeder Kranposition für eine gute Sicht auf den Bildschirm.

The accessory bracket enables the mounting of a Remote Head in vertical, horizontal or suspended position.

Der Zubehörausleger ermöglicht es, einen Remote Head in stehender, liegender oder hängender Position zu montieren.

By means of an accessory holder, umbrellas, parasols, spotlights or batteries may be mounted.

Mit Hilfe des Zubehörhalters können Regen-, Sonnenschirm, Scheinwerfer oder Batterien angebracht werden.





PANTHER®

Camera Support Systems designed by

cinerent
SWITZERLAND

hotdog

cinejib

swissjib

Technical Specifications: Technische Daten:

cinejib with	min. platform height	max. optical height	max. platform height	max. payload	number of counterweights
High Shot Bracket	0,8 m (2'7")	4,3 m (14'2")	3,1 m / (10'1")	260 kg (570 lbs)	36
Low Shot Bracket	0,2 m (8")	3,7 m (12'2")	2,5 m / (8'2")	260 kg (570 lbs)	36
Super Low Shot Bracket	- 0,5 m (-1'6")	3,2 m (10'6")	1,8 m / (6')	260 kg (570 lbs)	36

swissjib Jib	min. optical height	max. reach	max. height	max. payload	number of counterweights
Version 1	- 2,0 m (-6'7")	3 m (9'10")	3,4 m / (11'2")	90 kg (200 lbs)	7
Version 2	- 3,4 m (-11'2")	5 m (16'5")	4,8 m / (15'9")	80 kg (175 lbs)	14
Version 3	- 4,8 m (-15'9")	7 m (23')	6,2 m / (20'4")	70 kg (150 lbs)	20
Version 4	- 6,2 m (-20'4")	9 m (29'6")	7,6 m / (25')	70 kg (150 lbs)	40
Version 5	- 7,6 m (-24'11")	11 m (36')	9,0 m / (29'6")	45 kg (100 lbs)	40
Version 6	- 9,0 m (29'6")	13 m (42'8")	10,4 m / (34'1")	25 kg (55 lbs)	40

The weight of the SwissJib in its longest version (Version 6) inclusive the **hotdog** Dolly is only 440 kg (970 lbs).
Das Gesamtgewicht des SwissJib in der längsten Version (Version 6) inklusive des **hotdog** Dollys beträgt lediglich 440 kg.

Subject to technical alterations without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.

Your Dealer:
Ihr Händler:

PANTHER GMBH
Manufacture, Sales and Rental
of Cinematographic Equipment
Headquarter:
Grünwalder Weg 28c
82041 Oberhaching-Munich
Germany
Tel.: 00 49(0)89/613 9 00-01
Fax: 00 49(0)89/613 10 00
e-mail: contact@panther-gmbh.de
<http://www.panther-gmbh.de>

